

IBOX-704 嵌入式工业计算机

研凌[®] 工控

产品特点

全铝合金结构，无风扇设计；
可选Intel Celeron 1037U、Core i5 3317U；
板载DDR3 4G内存；
支持1个2.5寸硬盘位；
支持4个COM（COM1支持RS232/422/485模式）；
支持DC9~36V宽压输入；
支持1个PCI-E X4和3个PCI

适用系统：



产品规格参数

机器型号	IBOX-704	
机箱颜色	蓝色+黑色（颜色可自由定制）	
机箱材质	优质全铝合金	
处理器	板载 Intel Celeron 1037U、Core i5 3317U；	
内存	板载 DDR3 4G 内存	
显示芯片	集成 Intel HD Graphics 核心显卡	
显示接口	1个VGA显示接口，最大支持2048 x 1536@60Hz	
前面板 I/O 端口	4个USB2.0，2个LED指示灯，1个电源开关；	
后面板 I/O 端口	1个复位按键，2个USB2.0，2个COM口（COM1支持RS232/RS422/485），2个Intel千兆网口，1个VGA接口，1个3PIN凤凰端子电源输入接口	
可选扩展接口	支持1个MINI PCIE插槽（可选WIFI/蓝牙）	
网络接口	2个Intel 82583V 10/100/1000M以太网	
存储接口	支持1个2.5寸硬盘位	
电源输入	支持DC9~36V宽压输入	
扩展插槽	1个PCI-E X4和3个PCI	
安规认证	安规	GB/T 17262.3级
	认证标准	CE、FCC、CCC、ROHS
适用环境	工作温度	-10℃ ~ +50℃
	存储温度	-40℃ ~ +80℃
	工作湿度	5% ~ 95% 非凝结状态
应用标准	工作状态	符合GB/T 2423.11-1997、GB/T 4798.3-2007、GB/T 2423.10-2008标准
	储存状态	符合GB/T 4798.1-2005标准
	运输状态	符合GB/T 4798.2-2008标准
	防护等级	IP51
产品尺寸	215 * 193 * 192mm	
整机重量	5.0kg	

IBOX-704 产品五视图

应用领域

工业自动化，医疗，物流运输，仓储，电子教育等领域

配件清单

名称	数量	规格
适配器	1	选配
电源线	1	可选国标、美标、英标等
合格证	1	研凌工控标识/中性
保修卡	1	研凌工控标识/中性
主板光盘	1	中性

订购信息

配置一	IBOX-704	Intel Celeron 1037U	标准接口
配置二		Intel Core i5 3317U	标准接口